



### **MŰSZAKI ADATOK**

Hálózati feszültség ..... 230V-50Hz  
 Villamos motor teljesítmény.....0,18kW (0,25 LE)  
 Max. villamos teljesítmény..... 250W  
 Max. áramfelvétel ..... 1,2A  
 Max. tolóerő (záráskor)..... 2380N  
 Max. húzóerő (nyitáskor)..... 2180N  
 Max. kapuméret/kapusúly..... 4m/550kg/szárny  
 (Rend.szám: 896BB5L)  
 Max. kapuméret/kapusúly fékezéskor .. 4,5m/550kg/szárny  
 (Rend.szám: 89684BB5L)  
 Max. kapuméret/kapusúly fékezéskor .. 3,5m/550kg/szárny  
 (Rend.szám: 89684BB10L)

Kondenzátor (üzemi) ..... 12,5  $\mu$ F  
 Villamos motor fordulatszám: ..... 1350 ford/perc  
 Kapusebesség (896BB5L)..... ~26mp/90°  
 Kapusebesség (89684BB5L)..... ~26mp+fék/90°  
 Kapusebesség (89684BB10L)..... ~13mp+fék/90°  
 Lökett.....400mm  
 Tömítettség..... IP553  
 Működése.....olaj-hidraulikus  
 Olaj típusa ..... Fadini-Agip  
 Működési hőmérséklet..... -25°C +80°C  
 Működési hőmérséklet fűtőelemmel komb. .... -40°C +80°C  
 Készülék súlya..... 11,5kg

Terhelhetősége: **23 nyitás-zárás/óra**, 30 mp-es szünetekkel (896BB5L, 89684BB5L)

**46 nyitás-zárás/óra**, 15 mp-es szünetekkel (89684BB10L)

Dátum:

2015. január

Termék neve:

**HINDI 880/400**

